

Fiche des caractéristiques

Un niveau
d'exigence
plus élevé que
la certification
DINplus



CARACTÉRISTIQUES	Certification DINplus	Certification ENplus	TOTAL Pellets Premium
POUVOIR CALORIFIQUE INFÉRIEUR (kWh/kg)	≥ 4,6	≥ 4,6	≥ 4,8
TAUX D'HUMIDITÉ (% masse)	≤ 10,0 %	≤ 10,0 %	≤ 8,0 %
TAUX DE CENDRES (%)	≤ 0,7	≤ 0,7	≤ 0,5
ADDITIF (% masse)	< 2,0	< 2,0	≤ 0,8 additif 100% Naturel
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE (kg/m³)	≥ 600	600 ≤ MVA ≤ 750	≥ 630
TAUX DE FINES (% masse)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
DURABILITÉ MÉCANIQUE (% masse)	≥ 97,5	≥ 98,0 %	≥ 98,0
DIAMÈTRE (mm)	6 ± 1	6 ± 1	6 ± 1
LONGUEUR (mm)	3,15 ≤ L ≤ 40	3,15 ≤ L ≤ 40	3,15 ≤ L ≤ 40

Les conseils d'utilisation du TOTAL Pellets Premium

- Stocker les granulés de bois à l'abri de l'humidité et du soleil dans un endroit sec et ventilé
- Éloigner les pellets de toutes flammes ou source de chaleur lors du stockage
- Utiliser les granulés de bois uniquement dans les appareils de chauffage dédiés
- Verser lentement pour éviter la formation de poussière lors du remplissage de votre appareil de chauffage
- Tenir les pellets hors de portée des enfants. Ne pas avaler

